

Kanlux

Kanlux LCOB 14W/M CCT

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Zasilanie napięciem 12V sprawia, że taśmy świetnie sprawdzą się też w mniejszych instalacjach, np. meblowych, dekoracyjnych czy wnękowych. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wierne odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.



- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.



12V



 12 DC	 1m = 14	 III	 1m = max 1260 (WW+CW)	 ≤ 6x Macdam	 Ra 90	 Hg
 SMD	 SMD	 ≥ 30000	 30000	 0,1m	 5÷25	
 360°	 0,5m = 27	 CE	 EAC	 UK CA	 Recycling	





LCOB 14W/M 12IP00-CCT



IP




LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	0,5m = 3,5 (WW/CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	0,5m = 3,5 (WW/CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	65	5000	G




LCOB 14W/M 12IP00-CCT



LCOB 14W/M 12IP65-CCT



LCOB 14W/M 12IP00-CCT



LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Dokument utworzono: 01.07.2025, 15:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com