

Kanlux



Kanlux TP SLIM TW


Kanlux TP SLIM TW N to ulepszona wersja popularnej oprawy hermetycznej, oferująca jeszcze lepsze parametry techniczne i wyższą efektywność pracy, a także umożliwiającą łączenie opraw w linie świetlne. Dostępna jest w dwóch długościach (120 i 150 cm) oraz mocach 40W i 50W, zapewniając skuteczność świetlną 120 lm/W i strumień do 6000 lm. Dzięki klasie szczelności IP65 doskonale sprawdza się w wymagających przestrzeniach, takich jak hale przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

Oprawę można montować natynkowo lub w formie zwieszanej, a szybki i wygodny montaż ułatwiają klipsy montażowe oraz szybkozłączki. Seria TP SLIM TW N objęta jest 5-letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥25000	 [h] 50000	 ≤ 6x Nachdam	 Ra 80	 SMD
		IP 65		 [°C] -20÷40		
 [mm²] 1-2,5	 0,5m					



TP SLIM TW N 40W-NW




TP SLIM TW N 40W-NW	38942	40	4800	4000	X145/Y110	biały
TP SLIM TW N 50W-NW	38943	50	6000	4000	X145/Y110	biały




TP SLIM TW N 40W-NW



TP SLIM TW N 50W-NW



TP_SLIM_N-TN 40W



TP_SLIM_N-TN 50W

Dokument utworzono: 20.08.2025, 09:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com