

# Kanlux

## Kanlux ALIN IP55 LED

Profil ALIN LED o stopniu szczelności IP55 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wilgoć, para wodna czy pył mogą stanowić wyzwanie dla standardowego oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji odpornej na czynniki zewnętrzne, oprawy te doskonale sprawdzają się nie tylko wewnątrz, ale również **na zewnątrz budynków**, np. w zadaszonych strefach wejściowych, na tarasach czy w altanach.



|                |          |                 |            |                        |           |         |
|----------------|----------|-----------------|------------|------------------------|-----------|---------|
| <br>220-240 AC | <br>50   | <br>≥30000      | <br>50000  | <br>≤3x MacAdam        | <br>Ra 80 | <br>SMD |
|                |          | <b>IP</b><br>55 |            | <br>-20÷35             |           |         |
| <br>1,5÷2,5    | <br>0,5m | <b>CE</b>       | <b>EAC</b> | <b>UK</b><br><b>CA</b> |           |         |



AL55-SH-NW-MAT-W-NT



|                     |              |         |      |      |         |        |
|---------------------|--------------|---------|------|------|---------|--------|
| AL55-SH-NW-MAT-W-NT | <b>38860</b> | 18,9545 | 2500 | 4000 | X85/Y95 | biały  |
| AL55-SH-WW-MAT-W-NT | <b>38970</b> | 18,9545 | 2400 | 3000 | X85/Y95 | biały  |
| AL55-SH-NW-MAT-B-NT | <b>38973</b> | 18,9545 | 2500 | 4000 | X85/Y95 | czarny |
| AL55-SH-WW-MAT-B-NT | <b>38976</b> | 18,9545 | 2400 | 3000 | X85/Y95 | czarny |



AL55-SH-NW-MAT-W-NT




AL55-SH-WW-MAT-W-NT



AL55-SH-NW-MAT-B-NT



AL55-SH-WW-MAT-B-NT



Dokument utworzono: 12.08.2025, 14:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)