

Kanlux



Kanlux LCOB 3W/M 24V

Taśmy LED Kanlux LCOB 3W/m 24V to energooszczędne źródło światła, które pozwala tworzyć dłuższe odcinki instalacji bez obaw o spadki napięcia. Zastosowana technologia COB gwarantuje jednolitą linię światła, idealną do dekoracyjnych i użytkowych zastosowań. Do wyboru są trzy barwy świecenia – ciepła (3000K), neutralna (4000K) oraz zimna (6500K), dzięki czemu taśmy świetnie sprawdzają się zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dostępność wersji IP00 i IP65 umożliwia instalację w suchych i wilgotnych pomieszczeniach, a cięcie co 50 mm pozwala na elastyczne dopasowanie długości do potrzeb projektu. 3-letnia gwarancja to dodatkowa pewność, że oświetlenie będzie niezawodne i ekonomiczne w codziennym użytkowaniu.

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



**LOW
Power**
consumption

24V



 24 DC	 1m = 3	 III	 Ra 80	 Hg	 House	 COB
 ≥30000	 30000	 Flexibility	 0,1m	 5÷25	 360° Φuse	 CE
 EAC	 UK CA	 Recycling				



LCOB 3W/M 24 IP00-WW



IP



LCOB 3W/M 24 IP00-WW	39164	0,5m = 1,5	0,5m = 144	3000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-NW	39165	0,5m = 1,5	0,5m = 158	4000	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-WW	39166	0,5m = 1,5	0,5m = 138	3000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-NW	39167	0,5m = 1,5	0,5m = 150	4000	65	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP00-CW	39168	0,5m = 1,5	0,5m = 158	6500	00	5000	F
LCOB 3W/M 24 IP65-CW	39169	0,5m = 1,5	0,5m = 150	6500	65	5000	F



LCOB 3W/M 24 IP00-WW



LCOB 3W/M 24 IP00-NW



LCOB 3W/M 24 IP65-WW




LCOB 3W/M 24 IP65-NW




LCOB 3W/M 24 IP00-CW




LCOB 3W/M 24 IP65-CW




LCOB 3W/M 24 IP00-WW




LCOB 3W/M 24 IP00-NW




LCOB 3W/M 24 IP65-WW



LCOB 3W/M 24 IP65-NW



LCOB 3W/M 24 IP00-CW



LCOB 3W/M 24 IP65-CW

Akcesoria

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)



Dokument utworzono: 04.09.2025, 12:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL