

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO SR

Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które zastępuje wiele wariantów paneli LED jednym produktem. Umożliwiają regulację temperatury barwowej (3000K, 4000K, 6500K) i mocy, dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm). Oferują wysoką jakość światła (CRI>90, do 123 lm/W), niski poziom ośnienia w wersji z kloszem mikropryzmatycznym (UGR<19), a także prosty montaż, trwałość do 50 000 h i 5-letnią gwarancję.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030
- Materiał panelu/ramki: stal



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	max 40	≥50000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 90	SMD			IP 20		5÷25
	0,75-2,5	0,5m				





BLINGO AIO SRM40W 60

								UGR
BLINGO AIO SRM40W 60	39230	31-40	3670-4900	4460 4900 4700	3000 4000 6500	115	biały	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	31-40	3300-4370	3990 4370 4210	3000 4000 6500	90	biały	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	31-40	3670-4900	4460 4900 4700	3000 4000 6500	115	biały	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	31-40	3300-4370	3990 4370 4210	3000 4000 6500	90	biały	<19



BLINGO AIO SRM40W 60




BLINGO UAIO SRM40W 60




BLINGO AIO SRM40W120




BLINGO UAIO SRM40W120




BLINGO AIO SRM40W 60





BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120



BLINGO UAIO SRM40W120



BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118

BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

Dokument utworzono: 17.02.2026, 12:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL