

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO R

Panele BLINGO AIO to uniwersalne rozwiązanie typu All-In-One, które pozwala zastąpić wiele wariantów paneli LED jednym produktem, co daje optymalizację magazynowania oraz możliwość wykorzystania tego samego modelu dla różnych preferencji mocy oświetlenia czy temperatury barwowej. Użytkownik może samodzielnie (za pomocą przełączników) regulować zarówno temperaturę barwową (3000K, 4000K, 6500K), jak i moc oprawy (30W/34W/38W), w zależności od wersji. Panele dostępne są w dwóch rozmiarach (60x60 cm i 120x30 cm), w wersji podtynkowej (R) sprzedawane są z zewnętrznym zasilaczem. Współczynnik oddawania barw CRI>90 oraz skuteczność świetlna sięgająca do ~120lm/W gwarantują wysoką jakość parametrów świetlnych, a wersje z mikropryzmatycznym kloszem (UAIO) oferują niski poziom ośnienia (UGR<19). Panele charakteryzują się łatwym i szybkim montażem (zastosowano szybkozłączki), wysoką trwałością (do 50 000 godzin) oraz objęte są 5-letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0279.2025, ważny do 17.10.2030
- Materiał panelu/ramki: stal



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 50000	[h] 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 90	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		0,5m
PZH						





BLINGO AIO RM38W 60

								
BLINGO AIO RM38W 60	39234	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biały	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biały	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biały	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biały	<19



BLINGO AIO RM38W 60




BLINGO UAIO RM38W 60




BLINGO AIO RM38W 120




BLINGO UAIO RM38W 120




BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Dokument utworzono: 18.11.2025, 15:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

