

Kanlux





Kanlux FIZU CCT

Oprawy akcentowe Kanlux FIZU LED typu downlight to nowoczesne rozwiązania do wbudowania, które łączą funkcjonalność z prostym montażem. Dostępne są w trzech wersjach: zintegrowana oprawa stała z IP44/20, oraz jako zintegrowana oprawa CCT z możliwością wyboru barwy światła, IP20 i regulacją o kąt wychylenia 30°. Oprawy oferowane są w kolorach czarnym i białym w matowym wykończeniu, a ich obudowa z poliamidu gwarantuje trwałość i estetykę. Aluminiowy radiator wewnętrzny skutecznie odprowadza ciepło, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i żywotność oprawy, a szybkozłączka ułatwia instalację. Oprawa z IP44/20 sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak pralnie czy łazienki. Najnowsza wersja CCT pozwala na regulację barwy światła w zakresie od 3000K do 6500K, dzięki czemu jedna oprawa staje się uniwersalnym rozwiązaniem do różnych zastosowań.

CCT


 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 4	 ≥15000	 [h] 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD			 IP 20		 °C 5÷25	
	 [mm] 0,5-1,5	 [mm] Ø65	 m 0,5m	 ° 90° Φuse		
 UK CA						



FIZU CCT B




FIZU CCT B	39260	4	3000/4000/6500	370	40	30	w jednej osi	czarny	F
FIZU CCT W	39261	4	3000/4000/6500	370	40	30	w jednej osi	biały	F



FIZU CCT B



FIZU CCT W



FIZU CCT

Dokument utworzono: 16.09.2025, 15:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com