

Kanlux


Kanlux PRO-S S

Kanlux PRO-S to seria nowoczesnych opraw ulicznych zaprojektowanych z myślą o wydajności, trwałości i łatwości montażu. Skuteczność świetlna sięga 160 lm/W, a trwałość nawet 100 000 godzin. Wytrzymała obudowa ze stopu aluminium i hartowane szkło o odporności IK09 gwarantują niezawodność w trudnych warunkach, a wysoki stopień ochrony IP66 zapewnia pełną odporność na pył i wilgoć. Oprawy umożliwiają regulację kąta pochylenia, montaż na słupach Ø50–Ø62 mm oraz szybki, beznarzędziowy dostęp do komory zasilania. Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe SPD 10kV oraz programowalne zasilacze (również z opcją DALI) zapewniają pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oprawy dostępne są w dwóch rozmiarach: S i M, co pozwala dopasować rozwiązanie do konkretnych potrzeb instalacyjnych. Oprawy Kanlux PRO-S objęte są 5-letnią gwarancją producenta.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 70	 SMD
 0,4	 0,75-2,5	 IP 66	 -20÷45	 IK 08		





PRO-S S 10W NW



PRO-S S 10W NW	39270	10	szary	1580	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	15	szary	2440	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	20	szary	3270	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	25	szary	4100	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	30	szary	4770	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	35	szary	5600	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	40	szary	6200	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	45	szary	6950	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	50	szary	7750	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	55	szary	8230	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 15W NW



PRO-S S 20W NW



PRO-S S 25W NW



PRO-S S 30W NW



PRO-S S 35W NW



PRO-S S 40W NW




PRO-S S 45W NW




PRO-S S 50W NW




PRO-S S 55W NW




PRO-S S 10W NW




PRO-S S 15W NW




PRO-S S 20W NW




PRO-S S 25W NW




PRO-S S 30W NW




PRO-S S 35W NW




PRO-S S 40W NW



PRO-S S 45W NW



PRO-S S 50W NW



PRO-S S 55W NW

Dokument utworzono: 06.06.2025, 09:54

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

