

Kanlux

Kanlux NOBEN CCT

Kanlux NOBEN to linia opraw zaprojektowanych z myślą o wszechstronności i prostocie użytkowania. Dzięki możliwości regulacji mocy oraz wyboru barwy światła (3000K, 4000K, 6500K), jedna oprawa może pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb przestrzeni. Skuteczność świetlna sięgająca 110 lm/W zapewnia efektywne oświetlenie, a ochrona IP54 umożliwia stosowanie także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Smukła, płaska forma i szybkozłączki w komorze przyłączeniowej sprawiają, że instalacja jest szybka i wygodna. Trwałość 30 000 godzin i 30 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują niezawodne działanie, a 3-letnia gwarancja producenta daje pewność długotrwałego użytkowania.

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥30000	 30000	 elliptipse ≤ 6x Nachdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 54		 -20÷35		
 [mm²] 0,5÷1,5	 0,5m					



NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M36W-120-CCT	39500	24 30 36	max 2970 (NW) max 3400 (NW) max 4030 (NW)	3000/4000/6500	120	biały
NOBEN M42W-150-CCT	39501	26 34 42	max 3200 (NW) max 4060 (NW) max 4670 (NW)	3000/4000/6500	120	biały
NOBEN M48W-180-CCT	39502	32 40 48	max 3700 (NW) max 4500 (NW) max 5300 (NW)	3000/4000/6500	120	biały
NOBEN M18W-60-CCT	39503	12 15 18	max 1450 (NW) max 1800 (NW) max 2200 (NW)	3000/4000/6500	120	biały



NOBEN M36W-120-CCT




NOBEN M42W-150-CCT




NOBEN M48W-180-CCT




NOBEN M18W-60-CCT




NOBEN M36W-120-CCT



NOBEN M42W-150-CCT



NOBEN M48W-180-CCT



NOBEN M18W-60-CCT

Dokument utworzono: 12.02.2026, 11:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL