

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P



[Hz] 50	°C -25÷40	IP 20	2P	2	TH 35	Ui [V] 400
(mm²) max 25	CE	EAC	VDE	UK CA		

KRD10-2/16/30-F

	[V]	In [A]	IΔn [mA]	Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego		
KRD10-2/16/30-F	45769	230 AC	16	30	F	2
KRD10-2/25/30-F	45770	230 AC	25	30	F	2
KRD10-2/40/30-F	45771	230 AC	40	30	F	2
KRD10-2/25/100-F	45772	230 AC	25	100	F	2
KRD10-2/40/100-F	45773	230 AC	40	100	F	2
KRD10-2/25/300-F	45774	230 AC	25	300	F	2
KRD10-2/40/300-F	45775	230 AC	40	300	F	2

Wyłącznik różnicowoprądowy typu F to nowocześniejsza wersja, zaprojektowana do instalacji z elektroniką i falownikami jednofazowymi. Typ F reaguje na więcej rodzajów prądu upływu, niż klasyczny typ AC, czy A:

AC – prąd przemienny sinusoidalny

A – AC + pulsujący DC

F – wszystko powyżej + prądy o mieszanych częstotliwościach (do ok.1 kHz) oraz krótkotrwałe składowe DC do 10mA.

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P



KRD10-2/16/30-F



KRD10-2/25/30-F



KRD10-2/40/30-F



KRD10-2/25/100-F




KRD10-2/40/100-F




KRD10-2/25/300-F




KRD10-2/40/300-F




KRD10-2/16/30-F



KRD10-2/25/30-F




KRD10-2/40/30-F




KRD10-2/25/100-F


Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P



KRD10-2/40/100-F



KRD10-2/25/300-F



KRD10-2/40/300-F