

Kanlux

Kanlux XERTO EL

Kanlux XERTO to minimalistyczna oprawa elewacyjna LED z ruchomym modulem, pozwalającym kierować światło na elewację, tarasy czy podjazdy. Temperatura barwowa jest regulowana w zakresie 3000K / 4000K / 6500K, a oprawa dostępna jest w wersji bez czujnika (IP65) i z czujnikiem ruchu i zmierzchu (IP44). Wersja z sensorem oferuje standardowy tryb z regulacją czasu świecenia i zasięgu oraz tryb ciągłego świecenia. Oprawa objęta jest 3-letnią gwarancją, łącząc funkcjonalność z eleganckim designem.

- 3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 150	 ≥20000	 [h] 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD			 0,5m		 [°C] -20÷35	
 [°] 320		 [mm] 1				



XERTO EL 20W B



IP


XERTO EL 20W B	45818	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	czarny	65
XERTO EL 20W SE B	45819	20	max 1800	3000 / 4000 / 6500	czarny PIR	44




XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B

Dokument utworzono: 05.02.2026, 12:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com