

# Kanlux



## Kanlux PRO-SL S ZH

Kanlux PRO-SL to nowa odsłona opraw ulicznych, zaprojektowana z myślą o niezawodności w wymagających warunkach zewnętrznych. Seria oferuje skuteczność świetlną do 185 lm/W, barwę 4000K, stopień ochrony IP66 oraz odporność klosza na uderzenia na poziomie IK08, a całość potwierdzają 5-letnia gwarancja i certyfikat ENEC. Oprawy PRO-SL dostępne są w dwóch rozmiarach obudowy — S i M — z możliwością montażu zarówno na wysięgniku, jak i bezpośrednio na słupie. Regulacja kąta nachylenia oraz opcjonalne soczewki z innymi rozsyłami pozwalają dopasować oprawę do różnych projektów oświetlenia miejskiego i osiedlowego. Gniazdo Zhaga oraz zasilacz DALI występują wyłącznie w wersji PRO-SL S ZH.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ellipso ≤ 6x Nachdam	 Ra 70	 SMD
		 IP 66		 -20÷45	 IK 08	
 0,4	 0,75-2,5		 Zhaga			



PRO-SL S 40W-ZH NW



PRO-SL S 40W-ZH NW	<b>46322</b>	40	7400	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 60W-ZH NW	<b>46323</b>	60	10800	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 10W-ZH NW	<b>90957</b>	10	1850	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 15W-ZH NW	<b>90958</b>	15	2780	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 20W-ZH NW	<b>90959</b>	20	3700	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 25W-ZH NW	<b>90960</b>	25	4630	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 30W-ZH NW	<b>90961</b>	30	5550	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 35W-ZH NW	<b>90962</b>	35	6480	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 45W-ZH NW	<b>90964</b>	45	8330	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 50W-ZH NW	<b>90965</b>	50	9000	4000	X150/Y125	szary
PRO-SL S 55W-ZH NW	<b>90966</b>	55	9900	4000	X150/Y125	szary



PRO-SL S 40W-ZH NW



PRO-SL S 60W-ZH NW



PRO-SL S 10W-ZH NW



PRO-SL S 15W-ZH NW



PRO-SL S 20W-ZH NW



PRO-SL S 25W-ZH NW



PRO-SL S 30W-ZH NW



PRO-SL S 35W-ZH NW




PRO-SL S 45W-ZH NW



PRO-SL S 50W-ZH NW



PRO-SL S 55W-ZH NW



PRO-SL S-ZH

Dokument utworzono: 16.06.2026, 09:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

