

Kanlux



Kanlux MAH PRO

Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 5 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP66, zapewniają doskonałe oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączki oraz oprzewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029
- Brak możliwości zastosowania czujnika ruchu MAH PRO SENSOR C (38149) w oprawie MAH PRO 19W




up to

170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



 220-240 AC	 50	 ≥80000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	
				 -20÷40		
	 1÷2,5	 0,5m				



MAH PRO 38W 12R-NW

		 [W]	 [lm]	 T _c [K]	 [°]	
MAH PRO 38W 12R-NW	38140	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	szary
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	szary
MAH PRO 19W 06R-NW	46330	11 13 16 19	1750 2100 2500 2900	4000	110	szary




MAH PRO 38W 12R-NW




MAH PRO 52W 15R-NW




MAH PRO 19W 06R-NW



MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW



MAH PRO 19W 06R-NW

Akcesoria

38145

CL-MAH PRO-INOX 1.2m Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



38146

CL-MAH PRO-INOX 1.5m Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



38149

MAH PRO SENSOR C Czujnik ruchu MAH PRO SENSOR C (38149)



Dokument utworzono: 26.03.2026, 15:50

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com