

KANLUX **EVAQON**

Kanlux EVAQON UNI IP65 3H to oprawa awaryjna antypaniczna, która z użyciem dołączonych piktogramów może służyć do oznakowania dróg ewakuacyjnych, także w miejscach narażonych na wilgoć, pył i uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia 3 godziny pracy awaryjnej, a stopień ochrony IP65 i odporność IK10 pozwalają stosować ją wewnątrz i na zewnątrz budynków. Widoczność oznakowania wynosi 19 m, a kierunek wskazywany przez piktogram można zmienić przez odwrócenie naklejki. To praktyczne rozwiązanie dla obiektów, w których liczą się czytelne oznakowanie ewakuacyjne i odporność oprawy na warunki otoczenia.

- ATS-S | EL-T



EVAQON UNI IP65 3H

[V]	[Hz]	[W]	[W] EM	[lm]	[lm] EM	lm/W
220-240 AC	50	4,9	1,6	185	185	38

[h] EM	[°]	Tc [K]	ellipse ≤ 6x MacAdam			
3	110	6500		SMD		IP 65

	[°C]		IK		[mm²]	CE
	0÷40		10		0,75÷1,5	

UK CA	








	MODE	Akumulator (typ)	Akumulator (parametry)	Autotest	Przycisk TEST
EVAQON UNI IP65 3H	**52201** szary	awaryjno-sieciowy	LiFePO4	3,2V 1800mAh	✓	✓

Dokument utworzono: 05.11.2026, 14:32
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL



EVAQON UNI IP65 3H



EVAQON UNI IP65 3H