

KANLUX **SECURIS**

Kanlux SECURIS UNI 20–59V 3H to moduł awaryjny przeznaczony do opraw z wbudowanymi diodami LED i oddzielnymi zasilaczami LED. W przypadku zaniku napięcia sieciowego zapewnia zasilanie awaryjne przez 3 godziny. Wymienny akumulator oraz możliwość montażu wewnątrz oprawy lub w przestrzeni międzystropowej ułatwiają dopasowanie rozwiązania do konstrukcji instalacji. Moduł ma funkcję testu ręcznego i automatycznego, w tym automatyczne testy funkcjonalne i test czasu działania zgodne z normą EN 62034. Wyniki są sygnalizowane za pomocą dwukolorowej diody LED.





SECURIS UNI 20-59V 3H


		MODE			**Akumulator (typ)**	**Akumulator (parametry)**	**Autotest**	**Przycisk TEST**
SECURIS UNI 20-59V 3H	**52202**	biały	awaryjno-sieciowy		Li-Ion	3,6V 4900mAh	✓	✓

Dokument utworzono: 04.11.2026, 18:17
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL



SECURIS UNI 20-59V 3H



SECURIS UNI 20-59V 3H