

Kanlux

Kanlux 07195 XARD DL-40

Oprawa dogruntowa Kanlux XARD charakteryzuje się największym stopniem odporności na uszkodzenia mechaniczne - tzw. "wandaloodporność" - IK10. Dodając do tego wysoki stopień szczelności IP67 otrzymujemy oprawę która jest świetnym rozwiązaniem dla oświetlenia elewacji budynków, skwerów, tarasów, parków, ścieżek, pasaży, podjazdów, schodów itp.

- puszka montażowa w komplecie
- całkowita długość źródła światła max 110mm
- Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
- Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna



**IP
67**


10IK



 220-240 AC	 50			IP 67	 0,5m	
 -20÷35		 20	IK 10		 0,22	 1
	CE	EMC	UK CA			



XARD DL-40 **07195** max 40 A60 E27 stal nierdzewna



XARD DL-40

Dokument utworzono: 01.02.2025, 10:35

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL