

Kanlux

KANLUX LCOB 8W/M 12V

Taśma LEDowa Kanlux LCOB to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczność świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy — nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza.

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



12V




LCOB 8W/M 12 IP00-WW

12 DC	III	Ra 90			COB	LED m 320
≥30000	30000 [h]		0,1m	5÷25 [°C]	360° Φuse	
EAC	UK CA					




**IP**


LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	1m = 8	1m = 720	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	1m = 8	1m = 760	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	1m = 8	1m = 720	4000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65 NW	90902	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	1m = 8	1m = 720	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	1m = 8	1m = 760	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	39770	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	39771	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	39772	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F




LCOB 8W/M 12 IP00-WW




LCOB 8W/M 12 IP00-NW




LCOB 8W/M 12 IP00-CW




LCOB 8W/M 12 IP65-WW



LCOB 8W/M 12 IP65-NW



LCOB 8W/M 12 IP65 NW



LCOB 8W/M 12 IP65-CW



LCOBB 8W/M 12 IP00-WW



LCOBB 8W/M 12 IP00-NW



LCOBB 8W/M 12 IP65-WW



LCOBB 8W/M 12 IP65-NW



LCOBB 8W/M 12 IP65-CW




LC0BC 8W/M 12 IP00-WW




LC0BC 8W/M 12 IP00-NW




LC0BC 8W/M 12 IP00-CW




LC0B 8W/M 12 IP00-WW




LC0B 8W/M 12 IP00-NW




LC0B 8W/M 12 IP00-CW




LC0B 8W/M 12 IP65-WW




LC0B 8W/M 12 IP65-NW




LC0B 8W/M 12 IP65 NW




LC0B 8W/M 12 IP65-CW




LCOBB 8W/M 12 IP00-WW




LCOBB 8W/M 12 IP00-NW




LCOBB 8W/M 12 IP65-WW




LCOBB 8W/M 12 IP65-NW




LCOBB 8W/M 12 IP65-CW



LC0BC 8W/M 12 IP00-WW



LC0BC 8W/M 12 IP00-NW



LC0BC 8W/M 12 IP00-CW

Akcesoria

38472 CON P 8 Konektor do taśmy LED, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor do taśmy LED, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor do taśmy LED, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor do taśmy LED, CON P 8 L (38473)



Dokument utworzono: 04.09.2026, 15:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com