

ROUNDA V2LED

Corp de iluminat tip downlight



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥20000	 15000	 ellipse ≤6x Macadam	 Ra 80	 SMD
 IP 44/20	 5÷25	 360° Φuse	 CE	 EAC	 UKCA	
 [mm] 0,05	 [mm] 0,75	 0,5m				



		 [W]		 [lm]	 [°]	 Tc [K]
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	24	nichel satinat	1700	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	6	nichel satinat	300	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	12	argintiu	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	12	alb	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	12	alb	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	18	argintiu	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	18	alb	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	18	alb	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	24	alb	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	6	alb	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	6	alb	300	110	3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W	33524	24	alb	1560	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	6	negru	270	110	3000

Kanlux ROUNDA V2LED este o nouă versiune a corpurilor de iluminat rotunde, populare, pentru utilizare internă. Aceste downlight-uri combină designul estetic cu lumina obținută prin tehnologia LED. Gradul ridicat de etanșare IP44 împiedică pătrunderea apei și a prafului în interior.

- Materialul carcasei: aliaj de aluminiu
- Materialul abajurului: material din plastic

ROUND A V2LED

Corp de iluminat tip downlight



ROUND A V2LED24W-NW-SN



ROUND A V2LED6W-NW-SN



ROUND A V2LED12W-NW-SR



ROUND A V2LED12W-NW-W



ROUND A V2LED12W-WW-W

ROUNDA V2LED

Corp de iluminat tip downlight



ROUND V2LED18W-NW-SR



ROUND V2LED18W-NW-W



ROUND V2LED18W-WW-W



ROUND V2LED24W-NW-W



ROUND V2LED6W-NW-W




ROUND V2LED6W-WW-W




ROUND V2LED24W-WW-W




ROUND V2LED6W-WW-B




ROUND V2LED12W



ROUND V2LED18W



ROUND V2LED24W



ROUND V2LED6W