

AL-MM-PT

Corp de iluminat liniar LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm ²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-MM-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]	
AL-MM-NW-MAT-W-PT	34062	29	4000	mat	X85/Y95	alb	3900	1150
AL-MM-WW-MAT-W-PT	34063	29	3000	mat	X85/Y95	alb	3450	1150
AL-MM-NW-MPR-W-PT	34064	29	4000	microprismatic	X75/Y90	alb	3600	1150
AL-MM-WW-MPR-W-PT	34065	29	3000	microprismatic	X75/Y90	alb	3170	1150
AL-MM-NW-MAT-B-PT	34068	29	4000	mat	X85/Y95	negru	3900	1150
AL-MM-WW-MAT-B-PT	34069	29	3000	mat	X85/Y95	negru	3450	1150
AL-MM-NW-MPR-B-PT	34070	29	4000	microprismatic	X75/Y90	negru	3600	1150
AL-MM-WW-MPR-B-PT	34071	29	3000	microprismatic	X75/Y90	negru	3170	1150
AL-MM-NW-MAT-S-PT	34074	29	4000	mat	X85/Y95	argintiu	3900	1150
AL-MM-WW-MAT-S-PT	34075	29	3000	mat	X85/Y95	argintiu	3450	1150
AL-MM-NW-MPR-S-PT	34076	29	4000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	3600	1150
AL-MM-WW-MPR-S-PT	34077	29	3000	microprismatic	X75/Y90	argintiu	3170	1150

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Materialul carcasei: oțel
- Materialul abajurului: material din plastic

AL-MM-PT

Corp de iluminat liniar LED



AL-MM-NW-MAT-W-PT



AL-MM-WW-MAT-W-PT



AL-MM-NW-MPR-W-PT



AL-MM-WW-MPR-W-PT




AL-MM-NW-MAT-B-PT



AL-MM-WW-MAT-B-PT



AL-MM-NW-MPR-B-PT



AL-MM-WW-MPR-B-PT



AL-MM-NW-MAT-S-PT




AL-MM-WW-MAT-S-PT



AL-MM-NW-MPR-S-PT



AL-MM-WW-MPR-S-PT



AL-MM

AL-MM-PT

Corp de iluminat liniar LED

