

Kanlux OFIS S LED to rodzina opraw produkowana w Fabryce Kanlux. Są one idealnym połączenie efektywnego oświetlenia z nowoczesnym wzornictwem. Posiadają szeroki zakres doboru parametrów zapewniający możliwość pełnego dopasowania do potrzeb klienta, a przy tym są uniwersalne w zastosowaniu. Wyposażenie oprawy w elektronikę umożliwiającą sterowanie (system DALI, CASAMBI ready) pozwala na inteligentne zarządzanie oświetleniem w każdym obiekcie.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	[h] 50000	 ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 0,5÷2,5	 0,5m	CE	EAC	UKCA		



OSD MPRM B N1

		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
OSD 40W-830-MPRM-B-N1	36390	40	3900	3000	mikropryzmatyczny typu M	X95/Y95	czarny
OSD 40W-830-MPRM-B-N3	36391	40	4000	3000	mikropryzmatyczny typu M	X90/Y95	czarny
OSD 40W-830-MPRM-W-N1	36394	40	4200	3000	mikropryzmatyczny typu M	X95/Y95	biały
OSD 40W-830-MPRM-W-N3	36395	40	4100	3000	mikropryzmatyczny typu M	X90/Y95	biały
OSD 40W-840-MPRM-B-N1	36398	40	4200	4000	mikropryzmatyczny typu M	X95/Y95	czarny
OSD 40W-840-MPRM-B-N3	36399	40	4300	4000	mikropryzmatyczny typu M	X90/Y95	czarny
OSD 40W-840-MPRM-W-N1	36402	40	4500	4000	mikropryzmatyczny typu M	X95/Y95	biały
OSD 40W-840-MPRM-W-N3	36403	40	4400	4000	mikropryzmatyczny typu M	X90/Y95	biały



OSD MPRM B N1




OSD MPRM B N3




OSD MPRM W N3



OSD MPRM W N1



OSD MPRM N1



OSD MPRM N3

Dokument utworzono: 02.02.2025, 01:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

