

Kanlux



Kanlux PRESENSOR



**24
GHz**

220-240 AC	50			3-2000	5÷25	
0,75÷1,5						



PRESENSOR-O-W NT



PRESENSOR-O-W NT	38750	2000	pentru montare pe tavan	H360	10-12	microunde	max 6
PRESENSOR-O-B NT	38751	2000	pentru montare pe tavan	H360	10-12	microunde	max 6
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	1200	pentru încadrare în tavan	H360	10-12	microunde	max 6
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	1200	pentru încadrare în tavan	H360	10-12	microunde	max 6



PRESENSOR-O-W NT




PRESENSOR-O-B NT




PRESENSOR-O-WR-W PT



PRESENSOR-O-WR-B PT



PRESENSOR-O NT



PRESENSOR-O-WR PT

DATA 01.10.2020, 09:59:20, 12.15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

