

Kanlux

Kanlux PRO-S S

- Materialul geamului de protecție: sticlă calită



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 100000	 ellipso $\leq 6x$ Nachdam	 Ra 70	 SMD
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 [m] 0,4	 [mm] 0,75-2,5		CE	ERC	UK CA	



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 10W NW	39270	10	gri	1580	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	15	gri	2440	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	20	gri	3270	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	25	gri	4100	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	30	gri	4770	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	35	gri	5600	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	40	gri	6200	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	45	gri	6950	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	50	gri	7750	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	55	gri	8230	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 15W NW



PRO-S S 20W NW



PRO-S S 25W NW



PRO-S S 30W NW



PRO-S S 35W NW



PRO-S S 40W NW




PRO-S S 45W NW




PRO-S S 50W NW




PRO-S S 55W NW




PRO-S S 10W NW




PRO-S S 15W NW




PRO-S S 20W NW




PRO-S S 25W NW




PRO-S S 30W NW




PRO-S S 35W NW




PRO-S S 40W NW



PRO-S S 45W NW



PRO-S S 50W NW



PRO-S S 55W NW

Data de emisi: 06.06.2023, 09:34

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com