

Kanlux

KANLUX LCOB 8W/M 24V

Banda LED Kanlux LCOB 24 V se remarcă prin eficiența luminoasă ridicată și beneficiază de o garanție de 3 ani. Caracteristica sa distinctivă este iluminarea uniformă pe întreaga lungime, fără zone mai luminoase sau mai întunecate și fără puncte LED vizibile. Banda Kanlux LCOB emite o lumină continuă, indiferent de adâncimea profilului sau de gradul de transparență al dispersorului.

Varianta de 24 V permite utilizarea unor segmente mai lungi de bandă, alimentate de la o singură sursă de alimentare. Banda este disponibilă în două variante, cu grade de protecție IP65 sau IP00.

- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



24V



24 DC	0,5m = 4		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90		
COB	LED m 320	≥30000	30000		0,1m	5÷25
360° use						



LCOB 8W/M 24 IP00-WW

**IP**

LCOB 8W/M 24 IP00-WW	90660	1m = 8	1m = 736	3000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-NW	90665	1m = 8	1m = 800	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP00-CW	90670	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-WW	90663	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 24 IP65-NW	90668	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 24 IP65-CW	90673	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-WW	90661	1m = 8	1m = 736	3000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-NW	90666	1m = 8	1m = 800	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP00-CW	90671	1m = 8	1m = 800	6500	00	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-WW	90664	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 24 IP65-NW	90669	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 24 IP65-CW	90674	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-WW	90662	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-NW	90667	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 24 IP00-CW	90672	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F



LCOB 8W/M 24 IP00-WW



LCOB 8W/M 24 IP00-NW



LCOB 8W/M 24 IP00-CW



LCOB 8W/M 24 IP65-WW



LCOB 8W/M 24 IP65-NW



LCOB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBB 8W/M 24 IP00-WW



LCOBB 8W/M 24 IP00-NW



LCOBB 8W/M 24 IP00-CW



LCOBB 8W/M 24 IP65-WW



LCOBB 8W/M 24 IP65-NW



LCOBB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBC 8W/M 24 IP00-WW




LCOBC 8W/M 24 IP00-NW




LCOBC 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP00-WW




LCOB 8W/M 24 IP00-NW




LCOB 8W/M 24 IP00-CW




LCOB 8W/M 24 IP65-WW




LCOB 8W/M 24 IP65-NW




LCOB 8W/M 24 IP65-CW




LCOBB 8W/M 24 IP00-WW




LCOBB 8W/M 24 IP00-NW




LCOBB 8W/M 24 IP00-CW




LCOBB 8W/M 24 IP65-WW




LCOBB 8W/M 24 IP65-NW




LCOBB 8W/M 24 IP65-CW



LCOBC 8W/M 24 IP00-WW



LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



LCOBC 8W/M 24 IP00-CW

Accesorii

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 31.07.2026, 11:25

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

