ATL 3F AIO

Proiector pe sina

Kanlux ATL 3F AIO M este o gamă avansată de corpuri de iluminat LED pentru sisteme de șine trifazate, care oferă multiple posibilități de configurare a luminii. În funcție de model, permite reglarea puterii în trei sau patru trepte, selectarea temperaturii de culoare – 3000 K, 4000 K sau 5700 K – și ajustarea unghiului de distribuție a luminii în intervalul 15°–80° sau 20°–60°. Indicele ridicat de redare a culorilor, CRI (Ra 90), contribuie la reproducerea fidelă a acestora, iar posibilitatea configurării mai multor parametri de funcționare permite adaptarea corpului de iluminat la diferite cerințe din cadrul aceluiași proiect. Soluția este potrivită în special pentru spații comerciale și expoziționale, în care configurația iluminatului se poate modifica odată cu amenajarea interioară. Produsele beneficiază de o garanție de calitate de 5 ani.

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Pentru montaj pe șina TEAR N.

all IN one

5 WARRANTY 5 years

CCT

SELECT ABLE POWER

Ra90+ true colors

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | 30000 | [h] 50000 | ellipse ≤6x MacAdam | Ra 90 | COB

IP 20 | [°C] 5÷25 | [°] 350 | [°] 90

---m 0,5m | CE | UK CA



ATL 3F AIO M15W CCT W

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
ATL 3F AIO M15W CCT W	**91258**	15/12/10/8	max 1240 (WW) max 1420 (NW) max 1400 (CW)	3000 4000 5700	70-15	alb
ATL 3F AIO M15W CCT B	**91259**	15/12/10/8	max 1180 (WW) max 1340 (NW) max 1320 (CW)	3000 4000 5700	70-15	negru
ATL 3F AIO M31W CCT W	**91260**	31/29/27/25	max 2460 (WW) max 2740 (NW) max 2770 (CW)	3000 4000 5700	60-20	alb

Date of issue: 19.11.2026, 11:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
ATL 3F AIO M31W CCT B	**91261**	31/29/27/25	max 2460 (WW) max 2740 (NW) max 2770 (CW)	3000 4000 5700	60-20	negru
ATL 3F AIO M37W CCT W	**91262**	37/35/33	max 3250 (WW) max 3740 (NW) max 3730 (CW)	3000 4000 5700	60-20	alb
ATL 3F AIO M37W CCT B	**91263**	37/35/33	max 3250 (WW) max 3740 (NW) max 3730 (CW)	3000 4000 5700	60-20	negru



ATL 3F AIO M15W CCT W



ATL 3F AIO M15W CCT B



ATL 3F AIO M31W CCT W




ATL 3F AIO M31W CCT B




ATL 3F AIO M37W CCT W




ATL 3F AIO M37W CCT B



ATL 3F AIO M15W CCT W




ATL 3F AIO M15W CCT B




ATL 3F AIO M31W CCT W



ATL 3F AIO M31W CCT B



ATL 3F AIO M37W CCT W



ATL 3F AIO M37W CCT B

Date of issue: 19.11.2026, 11:55

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO