



Kanlux MAH LED HI

Светильник линейный ip65 Kanlux MAH LED HI - разработан для требовательных пользователей. Они характеризуются исключительной светоотдачей до 150 лм / Вт. Kanlux MAH LED HI также легко и быстро устанавливается и может быть подключен в линии - что позволяет освещать большие площади. В данной серии используются рассеиватели с канавками для увеличивая светового потока.

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
-



up to
150 lm
W



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 50000	+ Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		D---m 0,5m				



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	4000	110	серый
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	4000	110	серый
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	4000	110	серый
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	4000	110	серый



MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF




MAH LED HI 26W-NW RYF




MAH LED HI 19W RYF



MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W RYF



MAH LED HI 26W RYF

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU