

RAPIDv2 LED

Светодиодный источник света



[V]
220-240 AC

[Hz]
50

SMD

360°
Φuse

ellipse
≤ 6K MacAdam

Ra
80

≥ 25000

15000 [h]

Hg



RAPID v2 E27-NW

RAPID v2 E27-NW	22944	4,9	41	500	4000	180	E27	F	
RAPID v2 E27-WW	22945	4,9	41	500	3000	180	E27	F	
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	8	60	810	4000	180	E27	F	
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	8	60	810	3000	180	E27	F	
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	9,5	74	1050	4000	180	E27	E	
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	9,5	74	1050	3000	180	E27	E	
RAPID HI v2 E27-NW	22954	13	99	1520	4000	180	E27	E	
RAPID HI v2 E27-WW	22955	13	99	1520	3000	180	E27	E	

Светодиодные лампы Kanlux RAPID E27 были сделаны с особой тщательностью к каждой детали. В версии Kanlux RAPID HI достигается максимальная мощность (эквивалент традиционных лампочек мощностью 100 Вт). Они отличаются, прежде всего, высоким световым потоком и светоотдачей, достигающей почти 117 лм / Вт. Дополнительным преимуществом этих источников является гибридная конструкция корпуса.

- Материал: пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

RAPIDv2 LED

Светодиодный источник света



RAPID v2 E27-NW



RAPID v2 E27-WW



RAPID PRO v2 E27-NW



RAPID PRO v2 E27-WW



RAPID MAXX v2 E27-NW




RAPID MAXX v2 E27-WW




RAPID HI v2 E27-NW




RAPID HI v2 E27-WW




RAPID v2



RAPID PRO v2



RAPID MAXX v2



RAPID HI v2