

## TYBIA LED

Светодиодный потолочный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1-2,5	m 0,5m					



### TYBIA LED 38W-NW

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
TYBIA LED 38W-NW	<b>24640</b>	38	3800	4000	серый / белый		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	<b>24641</b>	38	3800	4000	серый / белый	микроволновой	≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	<b>24642</b>	38	3800	4000	черный		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	<b>24643</b>	38	3800	4000	черный	микроволновой	≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	<b>24644</b>	25	2600	4000	серый		≥15000
TYBIA M 25W-NW B	<b>24645</b>	25	2600	4000	черный		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	<b>24646</b>	25	2600	4000	серый	микроволновой	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	<b>24647</b>	25	2600	4000	черный	микроволновой	≥15000

Светильник накладной светодиодный квадратный Kanlux TYBIA LED – это энергоэффективное решение для освещения в частном или коммерческом интерьере. Установка светодиодного светильника TYBIA в коридорах, на лестницах, в общественных или хозяйственных помещениях гарантирует значительную экономию потребления энергии, а также длительный срок эксплуатации без необходимости в обслуживании.

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: PMMA

## TYBIA LED

Светодиодный потолочный светильник



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W-NW B



TYBIA LED 38W-NW-SE B



TYBIA M 25W-NW GY



TYBIA M 25W-NW B



TYBIA M 25W-NW-SE GY




TYBIA M 25W-NW-SE B


## TYBIA LED

---

Светодиодный потолочный светильник



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W