






















Kanlux



Kanlux TP SLIM TW LED

Светильник светодиодный линейный ip65 Kanlux TP SLIM TW это герметичный светильник, который может быть установлен на поверхности или в подвесном виде на тросах во влажных помещениях. Удобный монтаж обеспечивается регулируемыми креплениями и быстроразъемными муфтами, которые крепятся к светильнику. Благодаря классу герметичности IP65 и ударопрочности IK 08 светильник можно использовать в таких местах, как: промышленные помещения, склады, автостоянки и гаражи. Кроме того, светильники Kanlux TP SLIM TW имеют дополнительную функциональность, которая заключается в возможности соединения в световые линии. В версии 40 Вт можно подключить до 12 светильников, а в версии 50 Вт - до 10.

IP
65

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥20000	 [h] 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		 IP 65		 °C -20÷40		 IK 08
	 [mm²] 1,5-2,5	 0,5m				



TP SLIM TW LED 40W-NW




TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	40	4400	4000	X145/Y110	белый
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	50	5500	4000	X145/Y110	белый




TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

Date of issue: 17.10.2024, 13:35
Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.
Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.