

ALIN 4LED 1540mm NT

Линейный светильник для ламп T8 LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 58	G13	IP 20	
[°C] 5÷25			[mm²] 1,5÷2,5	L N ONE SIDE INPUT	 0,5m
CE	EAC	PZH	UK CA		



ALIN 4LED 1X150-W-NT

ALIN 4LED 1X150-W-NT	27425	матовый	белый	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-SR-NT	27427	матовый	серебряный	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-B-NT	27426	матовый	черный	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-W-NT	28452	микропризматический	белый	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-SR-NT	28454	микропризматический	серебряный	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-B-NT	28453	микропризматический	черный	T8 LED	1540

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса



ALIN 4LED 1X150-W-NT



ALIN 4LED 1X150-SR-NT



ALIN 4LED 1X150-B-NT



AL 4LED 150-MPR-W-NT

Date of issue: 25.02.2022, 19:39

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

ALIN 4LED 1540mm NT


Линейный светильник для ламп T8 LED




AL 4LED 150-MPR-SR-NT



AL 4LED 150-MPR-B-NT



ALIN 4LED 1X150



ALIN 4LED 150-MPR