


ALIN 4LED 1240mm NT

Линейный светильник для ламп T8 LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 36	G13	IP 20	
[°C] 5÷25			[mm²] 1,5÷2,5	L N ONE SIDE INPUT	 0,5m
CE	EAC	PZH	UK CA		



ALIN 4LED 1X120-W-NT

ALIN 4LED 1X120-W-NT	27419	матовый	белый	T8 LED	1240
ALIN 4LED 1X120-SR-NT	27421	матовый	серебряный	T8 LED	1240
ALIN 4LED 1X120-B-NT	27420	матовый	черный	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-W-NT	28446	микропризматический	белый	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-SR-NT	28448	микропризматический	серебряный	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-B-NT	28447	микропризматический	черный	T8 LED	1240

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса



ALIN 4LED 1X120-W-NT



ALIN 4LED 1X120-SR-NT



ALIN 4LED 1X120-B-NT



AL 4LED 120-MPR-W-NT

Date of issue: 25.02.2022, 19:37

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

ALIN 4LED 1240mm NT


Линейный светильник для ламп T8 LED




AL 4LED 120-MPR-SR-NT




AL 4LED 120-MPR-B-NT




ALIN 4LED 1X120-W-NT




ALIN 4LED 1X120-SR-NT




ALIN 4LED 1X120-B-NT



AL 4LED 120-MPR-W-NT



AL 4LED 120-MPR-SR-NT



AL 4LED 120-MPR-B-NT