



ALIN 4LED 1240mm

Линейный светильник для ламп T8 LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 36	G13	IP 20	
[°C] 5 ÷ 25			[mm ²] 1,5 ÷ 2,5	L N ONE SIDE INPUT	0,5m

ALIN 4LED 1X120-W

					[mm]
ALIN 4LED 1X120-W	27413	матовый	белый	T8 LED	1240
ALIN 4LED 1X120-SR	27415	матовый	серебряный	T8 LED	1240
ALIN 4LED 1X120-B	27414	матовый	черный	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-W	28449	микропризматический	белый	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-SR	28451	микропризматический	серебряный	T8 LED	1240
AL 4LED 120-MPR-B	28450	микропризматический	черный	T8 LED	1240

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

ALIN 4LED 1240mm

Линейный светильник для ламп T8 LED



ALIN 4LED 1X120-W



ALIN 4LED 1X120-SR



ALIN 4LED 1X120-B



AL 4LED 120-MPR-W




AL 4LED 120-MPR-SR




AL 4LED 120-MPR-B

ALIN 4LED 1240mm


Линейный светильник для ламп T8 LED




ALIN 4LED 1X120-W




ALIN 4LED 1X120-SR




ALIN 4LED 1X120-B



AL 4LED 120-MPR-W



AL 4LED 120-MPR-SR



AL 4LED 120-MPR-B