



ALIN 4LED 1540mm

Линейный светильник для ламп T8 LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	max 58	G13		IP 20	
[°C] 5 ÷ 25			[mm ²] 1,5 ÷ 2,5	L N PE ONE SIDE INPUT		0,5m

ALIN 4LED 1X150-W

					[mm]
ALIN 4LED 1X150-W	27422	матовый	белый	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-SR	27424	матовый	серебряный	T8 LED	1540
ALIN 4LED 1X150-B	27423	матовый	черный	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-W	28455	микропризматический	белый	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-SR	28457	микропризматический	серебряный	T8 LED	1540
AL 4LED 150-MPR-B	28456	микропризматический	черный	T8 LED	1540

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

ALIN 4LED 1540mm

Линейный светильник для ламп T8 LED



ALIN 4LED 1X150-W



ALIN 4LED 1X150-SR



ALIN 4LED 1X150-B



AL 4LED 150-MPR-W




AL 4LED 150-MPR-SR




AL 4LED 150-MPR-B

ALIN 4LED 1540mm

Линейный светильник для ламп T8 LED



ALIN 4LED 1X150



ALIN 4LED 150-MPR