


DULI LED

Настенный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 25000	30000	$\leq 6x$ MacAdam	80	SMD
		IP 54	0,2m		-15+35	
	0,75-1,5	360° Φ_{use}	CE	EAC	UK CA	



DULI LED 4W-NW-L-GR



	[W]	[lm]	Tc [K]	
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	4	100	4000 антрацит
DULI LED 4W-NW-O-GR	33751	4	100	4000 антрацит
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	6,5	270	4000 антрацит
DULI LED 6,5W-NW-O-GR	33753	6,5	270	4000 антрацит

Светильники фасадные Kanlux DULI LED - серия накладных уличных светильников. Современный геометрический дизайн в простой форме придает этой серии универсальный характер. Другими их преимуществами являются матовая поверхность графитового цвета и самая популярная цветовая температура для архитектурных светильников (4000K). Kanlux DULI LED служит декоративным акцентным освещением, освещающим и украшающим не только пространство вокруг здания, но и создавая безопасную атмосферу экстерьера здания. Навесные светодиодные светильники серии DULI LED питаются напряжением 230 В без дополнительных трансформирующих устройств.

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал защитного стекла: PC

DULI LED

Настенный светильник



DULI LED 4W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-O-GR




DULI LED 6,5W-NW-L-GR




DULI LED 6,5W-NW-O-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-O-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-O-GR