


AL-LL-NT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-LL-NW-MAT-W-NT

	[W]		Tc [K]		[°]		[lm]	[mm]
AL-LL-NW-MAT-W-NT	34080	33	4000	матовый	X85/Y95	белый	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-W-NT	34082	33	3000	матовый	X85/Y95	белый	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-W-NT	34084	33	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-W-NT	34086	33	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	3750	1700
AL-LL-NW-MAT-B-NT	34092	33	4000	матовый	X85/Y95	черный	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-B-NT	34094	33	3000	матовый	X85/Y95	черный	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-B-NT	34096	33	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-B-NT	34098	33	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	3750	1700
AL-LL-NW-MAT-S-NT	34104	33	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	4550	1700
AL-LL-WW-MAT-S-NT	34106	33	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	4100	1700
AL-LL-NW-MPR-S-NT	34108	33	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	4150	1700
AL-LL-WW-MPR-S-NT	34110	33	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	3750	1700
AL-LLAS-NW-MAT-W-NT	34408	33	4000	асимметричный	X85/Y95	белый	4550	1700

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

AL-LL-NT

Линейный светодиодный светильник



AL-LL-NW-MAT-W-NT



AL-LL-WW-MAT-W-NT



AL-LL-NW-MPR-W-NT



AL-LL-WW-MPR-W-NT



AL-LL-NW-MAT-B-NT



AL-LL-WW-MAT-B-NT



AL-LL-NW-MPR-B-NT



AL-LL-WW-MPR-B-NT



AL-LL-NW-MAT-S-NT



AL-LL-WW-MAT-S-NT



AL-LL-NW-MPR-S-NT



AL-LL-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:01


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

AL-LL-NT

Линейный светодиодный светильник



AL-LLAS-NW-MAT-W-NT



AL-LL-NT

AL-LL-NT

Линейный светодиодный светильник

Аксессуары

32540 ALIN CORD 1F-W Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541 ALIN CORD 1F-B Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542 ALIN CORD 1F-SR Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557 ALIN NT GRIP Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

