

AKVO IP44 S

Настенный светодиодный светильник

IP
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 15000	[h] 25000	Ra 80	SMD	
	IP 44	[°C] 5+30			[mm²] 0,75-1,5	0,1m
	CE	EAC	UK CA			



Model	Power [W]	Color	Beam angle [lm]	Temp. Tc [K]
AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	15 белый	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	15 черный	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	15 хром	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	20 белый	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	20 черный	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	20 хром	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W S	36656	23 белый	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B S	36657	23 черный	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C S	36658	23 хром	2750	4000

- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

AKVO IP44 S

Настенный светодиодный светильник



AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



AKVO IP44 20W-NW-W S



AKVO IP44 20W-NW-B S



AKVO IP44 20W-NW-C S



AKVO IP44 23W-NW-W S



AKVO IP44 23W-NW-B S



AKVO IP44 23W-NW-C S

Date of issue: 02.08.2023, 16:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

