

## HIERRO

### Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacLamb	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m	CE	EAC	UK CA	



### HR-SL-WW-W-PT



	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
HR-SL-WW-W-PT	<b>37024</b>	9	3000	растр	X60/Y60	белый	1150 315
HR-SH-WW-W-PT	<b>37025</b>	14	3000	растр	X60/Y60	белый	1650 315
HR-SL-WW-B-PT	<b>37032</b>	9	3000	растр	X60/Y60	черный	1050 315
HR-SH-WW-B-PT	<b>37033</b>	14	3000	растр	X60/Y60	черный	1450 315
HR-SL-WN-W-PT	<b>37040</b>	9	3500	растр	X60/Y60	белый	1200 315
HR-SH-WN-W-PT	<b>37041</b>	14	3500	растр	X60/Y60	белый	1700 315
HR-SL-WN-B-PT	<b>37048</b>	9	3500	растр	X60/Y60	черный	1050 315
HR-SH-WN-B-PT	<b>37049</b>	14	3500	растр	X60/Y60	черный	1500 315
HR-SL-NW-W-PT	<b>37056</b>	9	4000	растр	X60/Y60	белый	1250 315
HR-SH-NW-W-PT	<b>37057</b>	14	4000	растр	X60/Y60	белый	1700 315
HR-SL-NW-B-PT	<b>37064</b>	9	4000	растр	X60/Y60	черный	1100 315
HR-SH-NW-B-PT	<b>37065</b>	14	4000	растр	X60/Y60	черный	1550 315

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

## HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-SL-WW-W-PT



HR-SH-WW-W-PT



HR-SL-WW-B-PT



HR-SH-WW-B-PT



HR-SL-WN-W-PT



HR-SH-WN-W-PT



HR-SL-WN-B-PT



HR-SH-WN-B-PT



HR-SL-NW-W-PT



HR-SH-NW-W-PT



HR-SL-NW-B-PT




HR-SH-NW-B-PT

## НІЕРРО

---

Лінейны светодіодны світыльннк



HR-S-PT

