

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	Ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		0,5m



HR-SL-WW-W-RM

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]	
HR-SL-WW-W-RM	37108	9	3000	растр	X60/Y60	белый	1150	290
HR-SH-WW-W-RM	37109	14	3000	растр	X60/Y60	белый	1650	290
HR-SL-WW-B-RM	37115	9	3000	растр	X60/Y60	черный	1050	290
HR-SH-WW-B-RM	37116	14	3000	растр	X60/Y60	черный	1450	290
HR-SL-WN-W-RM	37122	9	3500	растр	X60/Y60	белый	1200	290
HR-SH-WN-W-RM	37123	14	3500	растр	X60/Y60	белый	1700	290
HR-SL-WN-B-RM	37129	9	3500	растр	X60/Y60	черный	1050	290
HR-SH-WN-B-RM	37130	14	3500	растр	X60/Y60	черный	1500	290
HR-SL-NW-W-RM	37136	9	4000	растр	X60/Y60	белый	1250	290
HR-SH-NW-W-RM	37137	14	4000	растр	X60/Y60	белый	1700	290
HR-SL-NW-B-RM	37143	9	4000	растр	X60/Y60	черный	1100	290
HR-SH-NW-B-RM	37144	14	4000	растр	X60/Y60	черный	1550	290
HR-SH-WN-WB-RM	37626	14	3500	растр	X60/Y60	белый	1500	290

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

Date of issue: 20.02.2024, 21:28

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-SL-WW-W-RM



HR-SH-WW-W-RM



HR-SL-WW-B-RM



HR-SH-WW-B-RM



HR-SL-WN-W-RM



HR-SH-WN-W-RM



HR-SL-WN-B-RM



HR-SH-WN-B-RM

НЕРРО

Линейный светодиодный светильник



HR-SL-NW-W-RM




HR-SH-NW-W-RM




HR-SL-NW-B-RM



HR-SH-NW-B-RM



HR-SH-RM



HR-SH-RM

