

HIERRO

Линейный светодиодный светильник










 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 80	 SMD
		 IP 20		 5÷25		 0,5m



HR-LL-WW-W-RM

HIERRO

Линейный светодиодный светильник

								
		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]
HR-LL-WW-W-RM	37112	23	3000	растр	X60/Y60	белый	3000	850
HR-LM-WW-W-RM	37113	32	3000	растр	X60/Y60	белый	4000	850
HR-LH-WW-W-RM	37114	42	3000	растр	X60/Y60	белый	4950	850
HR-LL-WW-B-RM	37119	23	3000	растр	X60/Y60	черный	2650	850
HR-LM-WW-B-RM	37120	32	3000	растр	X60/Y60	черный	3550	850
HR-LH-WW-B-RM	37121	42	3000	растр	X60/Y60	черный	4350	850
HR-LL-WN-W-RM	37126	23	3500	растр	X60/Y60	белый	3050	850
HR-LM-WN-W-RM	37127	32	3500	растр	X60/Y60	белый	4100	850
HR-LH-WN-W-RM	37128	42	3500	растр	X60/Y60	белый	5050	850
HR-LL-WN-B-RM	37133	23	3500	растр	X60/Y60	черный	2700	850
HR-LM-WN-B-RM	37134	32	3500	растр	X60/Y60	черный	3650	850
HR-LH-WN-B-RM	37135	42	3500	растр	X60/Y60	черный	4500	850
HR-LL-NW-W-RM	37140	23	4000	растр	X60/Y60	белый	3150	850
HR-LM-NW-W-RM	37141	32	4000	растр	X60/Y60	белый	4200	850
HR-LH-NW-W-RM	37142	42	4000	растр	X60/Y60	белый	5150	850
HR-LL-NW-B-RM	37147	23	4000	растр	X60/Y60	черный	2800	850
HR-LM-NW-B-RM	37148	32	4000	растр	X60/Y60	черный	3750	850
HR-LH-NW-B-RM	37149	42	4000	растр	X60/Y60	черный	4600	850

- Материал корпуса: сталь, пластмасса
- Материал плафона: пластмасса

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-LL-WW-W-RM



HR-LM-WW-W-RM



HR-LH-WW-W-RM



HR-LL-WW-B-RM



HR-LM-WW-B-RM



HR-LH-WW-B-RM



HR-LL-WN-W-RM



HR-LM-WN-W-RM

HIERRO

Линейный светодиодный светильник



HR-LH-WN-W-RM



HR-LL-WN-B-RM



HR-LM-WN-B-RM



HR-LH-WN-B-RM



HR-LL-NW-W-RM



HR-LM-NW-W-RM



HR-LH-NW-W-RM




HR-LL-NW-B-RM



HR-LM-NW-B-RM



HR-LH-NW-B-RM



HR-LH_RM

HIERRO

Линейный светодиодный светильник

