


AL-...-NT SE

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE **34404** 20 4000 матовый X85/Y95 черный 2550 680

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса




AL-...-NT SE

Линейный светодиодный светильник



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE



AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE

AL-...-NT SE

Линейный светодиодный светильник

Аксессуары

32540 ALIN CORD 1F-W Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541 ALIN CORD 1F-B Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542 ALIN CORD 1F-SR Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557 ALIN NT GRIP Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

