

Kanlux

Kanlux ALIN IP55 LED

Profil ALIN LED o stopniu szczelności IP55 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wilgoć, para wodna czy pył mogą stanowić wyzwanie dla standardowego oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji odpornej na czynniki zewnętrzne, oprawy te doskonale sprawdzą się nie tylko wewnątrz, ale również **na zewnątrz budynków**, np. w zadaszonych strefach wejściowych, na tarasach czy w altanach.



 220-240 AC	 50	 X85/Y95	 ≥30000	 50000	 ≤ 3x MacAdam	 80
 SMD	 X	 □	 IP 55	 House	 -20÷35	 ↑
 Speaker	 1,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA	



AL55-SL-NW-MAT-W-NT

AL55-SL-NW-MAT-W-NT	38979
AL55-SL-WW-MAT-W-NT	38982
AL55-SL-NW-MAT-B-NT	38985
AL55-SL-WW-MAT-B-NT	38988



AL55-SL-NW-MAT-W-NT




AL55-SL-WW-MAT-W-NT



AL55-SL-NW-MAT-B-NT



AL55-SL-WW-MAT-B-NT



Dokument utworzono: 13.05.2025, 10:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com