

Kanlux

Kanlux PRO-S S

-
- Материал защитного стекла: закаленное стекло



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ≤ 6x Nachdam	 70	 SMD
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 0,4	 0,75-2,5		CE	ERC	UK CA	



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 10W NW	39270	10	серый	1580	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	15	серый	2440	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	20	серый	3270	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	25	серый	4100	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	30	серый	4770	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	35	серый	5600	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	40	серый	6200	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	45	серый	6950	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	50	серый	7750	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	55	серый	8230	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 15W NW



PRO-S S 20W NW



PRO-S S 25W NW



PRO-S S 30W NW



PRO-S S 35W NW



PRO-S S 40W NW




PRO-S S 45W NW




PRO-S S 50W NW




PRO-S S 55W NW




PRO-S S 10W NW




PRO-S S 15W NW




PRO-S S 20W NW




PRO-S S 25W NW




PRO-S S 30W NW




PRO-S S 35W NW




PRO-S S 40W NW



PRO-S S 45W NW



PRO-S S 50W NW



PRO-S S 55W NW

Дата от: 19.09.2023, 09:54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com