

Kanlux

Kanlux PRO-S M

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал защитного стекла: закаленное стекло



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 100000	 ellipso $\leq 6x$ Nachdam	 Ra 70	 SMD
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 [m] 0,4	 [mm ²] 0,75-2,5		CE	ERC	UK CA	



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 70W NW	39280	70	серый	11420	X150/Y125	4000
PRO-S M 75W NW	39281	75	серый	12130	X150/Y125	4000
PRO-S M 80W NW	39282	80	серый	12830	X150/Y125	4000
PRO-S M 85W NW	39283	85	серый	13540	X150/Y125	4000
PRO-S M 90W NW	39284	90	серый	14180	X150/Y125	4000
PRO-S M 95W NW	39285	95	серый	14750	X150/Y125	4000
PRO-S M 100W NW	39286	100	серый	15500	X150/Y125	4000
PRO-S M 105W NW	39287	105	серый	16020	X150/Y125	4000
PRO-S M 110W NW	39288	110	серый	16540	X150/Y125	4000



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 75W NW



PRO-S M 80W NW



PRO-S M 85W NW



PRO-S M 90W NW



PRO-S M 95W NW




PRO-S M 100W NW




PRO-S M 105W NW




PRO-S M 110W NW




PRO-S M 70W NW




PRO-S M 75W NW




PRO-S M 80W NW




PRO-S M 85W NW




PRO-S M 90W NW




PRO-S M 95W NW



PRO-S M 100W NW



PRO-S M 105W NW



PRO-S M 110W NW

Дата от: 13.03.2023, стр. 5

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU