

Kanlux

Kanlux CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Kontroler CTRLD 12/24 M/RGB/CCT do taśm cyfrowych LED jednokolorowych i RGB. Pozwala na dowolną zmianę koloru, tempa i kierunku animacji, długości świecących odcinków (segmentów LED). Umożliwia zapisanie ośmiu własnych scen dynamicznych. Do pełnego działania niezbędny jest pilot REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).



IP
20

RF 2,4GHz



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



[V]

In [A]



[m]




CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	22149	biały	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
REMOTE D M/RGB/CCT-B	22133	czarny	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4




CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT



REMOTE D M/RGB/CCT-B

Dokument utworzono: 23.12.2025, 15:17

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com