Kanlux CTRL 12/24V RGBW CCT

DIMMING function · RGB CCT · EASY to LINK · III · IP 20 · RF 2,4GHz · CE · EAC · UKCA

CTRL 12/24V RGBW CCT

			[V]	In [A]		[m]	ZONE
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148		12 DC; 24 DC	max 10		max 30	
REMOTE RGBW	22146	biela	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4
REMOTE 8 RGBW/CCT-W	22139	biela	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	8
REMOTE 4 RGBW/CCT-B	22135	čierna	2 x 1,5 DC		2 x AAA	max 30	4
REMOTE N 8 RGBW/CCT-W	22134					max 30	

CTRL 12/24V RGBW CCT

REMOTE RGBW

REMOTE 8 RGBW/CCT-W

REMOTE 4 RGBW/CCT-B



CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGBW



REMOTE 8 RGBW/CCT-W



REMOTE 4 RGBW/CCT-B



REMOTE N 8 RGBW/CCT-W

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 17:55
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK