

MAH LED N

Prachotesné LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	[h] 30000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 65		[°C] -20÷40	IK 08	
	[mm] 1,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA



MAH-LED N 20W-NW/PC



	[W]	[lm]	T _c [K]	[°]		
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	20	2100	4000	X135/Y100	sivá
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	40	4200	4000	X135/Y100	sivá
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	50	5250	4000	X135/Y100	sivá

Kanlux MAH LED N sú hermetické svietidlá určené pre náročnejších užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou až 105 lm/W a schopnosťou pripojiť až 15 svietidiel (v závislosti na modele), čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch.

- Materiál korpusu: PC
- Materiál difúzora: PC

MAH LED N

Prachotesné LED svietidlo




MAH-LED N 20W-NW/PC




MAH-LED N 40W-NW/PC



MAH-LED N 50W-NW/PC



MAH-LED N 40W PC



MAH-LED N 50W PC