

TOMI LED

Svetelný zdroj LED



TOMI LED 5W MR16; 7W MR16



	PON [W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]	Ei A G
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5	26	370	300	3000	120 Gx5,3 G
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5	27	390	310	5300	120 Gx5,3 G
TOMI LED7W MR16-WW	22706	7	35	570	470	3000	120 Gx5,3 G
TOMI LED7W MR16-CW	22707	7	35	580	480	5300	120 Gx5,3 G

Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.

- Materiál difúzora: plast

TOMI LED


Svetelný zdroj LED




TOMI LED 5W MR16; 7W
MR16



TOMI LED 7W MR16



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16