Kanlux TEDI MAXX LED

Kanlux TEDI MAXX je sila uzavretá v malom korpuse. Výkonné LED diódy a keramický kryt sú len niektoré z predností týchto zdrojov. Stabilizovaný zdroj zaisťuje minimalizovanie efektu blikania, ktorý by mohol unavovať zrak. Okrem toho Kanlux TEDI MAXX ponúka svetelnú účinnosť 100 lm / W, a použité matné sklíčko zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla.

SUPER HIGH lumen

CERAMIC body

IC driver

[V]	[Hz]					
220-240 AC	50	PAR16	SMD	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
≥15000	[h] 20000	Hg		CE	EAC	UK CA

TEDI MAXX LED GU10

		P ON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	9	65	900	3000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	9	65	900	4000	120	GU10	F
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	9	65	900	6000	120	GU10	F

TEDI MAXX LED GU10



TEDI MAXX LED GU10

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 16:25
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK