

T8 LED GLASSv3

Svetelný zdroj LED

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
Hg	RoHS	WEEE	ONE SIDE INPUT	°C -10÷40	CE	EAC
UK CA	↓					



T8 LED GLASSv3 9W-NW



	PFC	Φ _{use}	Tc [K]	Beam angle [°]	Input	G13	Lifetime [h]	Efficacy [lm/W]	
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	9	1350	4000	220	≥25000	G13	30000	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	9	1260	6500	250	≥15000	G13	25000	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	18	2700	4000	220	≥25000	G13	30000	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	18	2700	6500	220	≥25000	G13	30000	D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	22	3080	4000	250	≥25000	G13	25000	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	22	3080	6500	250	≥25000	G13	25000	D

Kanlux T8 LED GLASS to je známy a osvedčený rad žiaroviek založený na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

- Materiál difúzora: sklo

T8 LED GLASSv3

Svetelný zdroj LED




T8 LED GLASSv3 9W




T8 LED GLASSv3 18W




T8 LED GLASSv3 22W



T8 LED GLASSv3 9W




T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W

T8 LED GLASSv3

Svetelný zdroj LED



Príslušenstvo

26069

T8 LED STARTER Náhradný štartér LED (26069)

