

Kanlux






Kanlux ELNIS L

Kanlux ELNIS je svetidlo, ktoré sa skladá z dvoch častí tvoriacich celok. Ide o kombináciu dvoch odlišných prvkov: korpusu (zásadné časti) a krytu (dištančného krúžku), vytvárajúcich ideálne prispôsobený celok. ELNIS L je svetidlo s krytom vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS sa vyznačuje moderným vzhľadom a veľmi vysokou kvalitou prevedenia.

- Dekoračný krúžok bez päťice



 12 AC; 12 DC; 220-240 AC		 Gx5,3/GU10			 IP 20
	 5÷25	 Ø70	 0,5m		 MR16/PAR16
 UK CA					 CE



ELNIS L W/A



ELNIS L W	27804	max 10	biela	chýbajúce
ELNIS L W/A	27805	max 10	biela/antracit	chýbajúce
ELNIS L W/C	27806	max 10	biela/chróm	chýbajúce
ELNIS L A/C	27808	max 10	antracit/chróm	chýbajúce
ELNIS L A	27809	max 10	antracit	chýbajúce
ELNIS L B/G	27810	max 10	čierna/zlatá	chýbajúce



ELNIS L W



ELNIS L W/A



ELNIS L W/C




ELNIS L A/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G



ELNIS L

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 21:36

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK