

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 65			IK 08	
[mm ²] 0,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		



FTHL1500 73W-840-OPL

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[lm]	lm W	[mm]	[°C]
FTHL1500 73W-840-OPL	28866	73	4000	opálový	X130/Y110	9400	129	1480	-25÷35
FTHL1500 73W-840-RYF	28867	73	4000	drážkovaný	X115/Y105	10200	140	1480	-25÷35
FTHL1500 73W-840-INT	28868	73	4000	prizmatický, s úzkym lúčom	X70/Y95	9800	134	1480	-25÷35
FTHL1500 73W-840-ASY	28869	73	4000	prizmatický, asymetrický	X75/Y95	9800	134	1480	-25÷35
FTHL1500 73W-950-RYF	28876	73	4000	drážkovaný	X115/Y105	9500	130	1480	-25÷35



FTHL1500 73W-840-OPL



FTHL1500 73W-840-RYF




FTHL1500 73W-840-INT




FTHL1500 73W-840-ASY




FTHL1500 73W-950-RYF




FTHL1500 73W-840-OPL




FTHL1500 73W-840-RYF



FTHL1500 73W-840-INT



FTHL1500 73W-840-ASY



FTHL1500 73W-950-RYF

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 14:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

